

Stalmet LUPUS - dane techniczne

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
LUPUS-15	1090	550	1080	159	225	790	120	590	185	125	356
LUPUS-22	1140	550	1140	159	200	835	120	620	185	125	386
LUPUS-30	1280	550	1320	159	225	593	120	720	185	125	386

			LUPUS-15	LUPUS-22	LUPUS-30
Nominalna moc cieplna kotła		kW	15	22	30
Sprawność cieplna przy mocy nominalnej		%	89,2		89,8
Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012		-	5	5	5
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej		kg/h	2,18		4,35
Czas spalania przy mocy nominalnej		h	>4	>4	>4
Wymagany ciąg kominowy spalin		Pa	21	23	24
Temperatura spalin przy mocy nominalnej		°C	128,2		124,2
Średnica wylotu spalin		mm	159	159	159
Maksymalna temperatura wody w kotle		°C	90	90	90
Zalecana temperatura wody kotła na zasilaniu		°C	65-85	65-85	65-85
Dopuszczalna minimalna temperatura wody powrotu		°C	60	60	60
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze		bar	0,15	0,15	0,15
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie próby wodnej		bar	2,15	2,15	2,15
Przyłącza zasilania i powrotu		cal	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Pojemność wodna		l	71	80	109
Masa kotła (bez wody i paliwa)		kg	339	385	455
Paliwo	rodzaj	-	Węgiel kamienny sortymentu orzech		
	max zawartość wody	%	≤ 11%	≤ 11%	≤ 11%
Przyłącze elektryczne		-	230V +/-10% / 50Hz		
Izolacja elektryczna		-	IP20	IP20	IP20